

REFERENCIA: SIN REFERENCIA ESPECÍFICA

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricado con compuestos de caucho natural de grado especial para una protección eléctrica garantizada.
- La construcción anatómica superior da como resultado una menor fatiga de la mano.
- Mayor flexibilidad para una comodidad de uso prolongada.
- Inspección de control de calidad del 100%
- Envasado en bolsas opacas resistentes a los rayos UV y cajas individuales para proteger el producto.
- Cada guante se inspecciona y prueba para comprobar su aislamiento eléctrico.
- Las pruebas eléctricas se realizan en una máquina de prueba de calidad superior fabricada a medida en EE. UU. (NO81A1-D)
- Cumple con la norma EN 60903:2003
- Fabricado en una línea de producción especialmente diseñada
- Producido en una instalación acreditada según la norma ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004
- Cumple con el Reglamento EPI (UE) 2016/425

#### APLICACIONES

Para empresas eléctricas (servicios públicos), talleres eléctricos, aislamientos, mantenimientos y reparaciones que involucren detalles del producto: Equipos de alto voltaje.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elastómero:	Caucho natural
Espesor:	0,5 mm [Nota: En el caso de las categorías A.H.Z. y R. se puede aplicar un espesor adicional de 0,60 mm]
Forro:	Sin forro clorado
Anteriormente:	Liso liso, CEI
Tipo de puño:	Recto
Exterior:	Clorado
Colores:	Negro, Rojo, Natural
Tipo/Categoría:	Categoría A, C
Tensión de prueba de prueba CA:	2500 V
Máx. utilizar voltaje CA:	500 V

#### DIMENSIONES FÍSICAS

Talla	Palmera	Muñeca	Bofetada	Longitud
8	206	206	379	360
8 ½	217	217	379	360
9	227	227	392	360
9 ½	243	243	395	360
10	251	251	396	360
10 ½	266	266	403	360
11	282	282	405	360

Circunferencia interna en mm, +/- 10

Tolerancia +/- 15 mm

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la tracción

16,0 MPa (mín.)

Tensión de deformación

15% (máx.)

Alojamiento de rotura

600% (mín.)



#### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES



EN 60903:2003



Reglamento EPI (UE) 2016/425



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015