

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricado con compuestos de caucho natural de grado especial para una protección eléctrica segura.
- La construcción anatómica superior produce menor fatiga de la mano.
- Mayor flexibilidad para mayor comodidad de uso durante mucho tiempo.
- Inspección de control de calidad 100 %
- Embalado en bolsas opacas resistentes a los rayos UV y cajas individuales para protección del producto.
- Cada guante es inspeccionado/probado para determinar su aislamiento eléctrico.
- Las pruebas eléctricas se realizan en una máquina de prueba de primera calidad hecha a medida en EE. UU. (NO81A1-D)
- Cumple con EN 60903:2003
- Fabricado en una línea de producción especialmente diseñada
- Producido en una instalación acreditada ISO 9001:2015/ISO 14001:2015
- Cumple con el Reglamento EPI (UE) 2016/425

APLICACIONES

Para compañías eléctricas (servicios públicos), talleres eléctricos, aislamiento, mantenimiento y reparaciones que involucren equipos de alto voltaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elastómero:	Caucho natural
Espesor:	2,9 mm [Nota: En el caso de las categorías A, H, Z y R, puede aplicarse un espesor adicional de 0,60 mm]
Forro:	Sin forro clorado
Anteriormente:	Liso liso, CEI
Tipo de puño:	Recto
Exterior:	Clorado
Colores:	Negro, Rojo, Natural
Tipo/Categoría:	Categoría C, R
Tensión de prueba de prueba CA:	30000 V
Tensión máxima de uso CA:	26500 V

DIMENSIONES FÍSICAS

Tamaño	Palmera	Muñeca	Bofetada	Longitud
8	206	206	379	360
8 ½	217	217	379	360
9	227	227	392	360
9 ½	243	243	395	360
10	251	251	396	360
10 ½	266	266	403	360
11	282	282	305	360

Circunferencia interna en mm, +/- 10

Tolerancia +/- 15 mm

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la tracción
16,0 MPa (min.)

Conjunto de tensión
15% (máx.)

Elongación de rotura
600% (min.)



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES



EN 60903:2003



Reglamento EPI (UE) 2016/425



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015